



Technische Daten Ledvance LED-  
Downlight Comfort High Efficiency D  
Aluminium Weiß 25W 3625lm 55D -  
840 Kaltweiß | 215mm - Ausschnitt  
200mm - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260308                                                              |
| EAN                                     | 4099854687143                                                       |
| Herstellercode                          | 4099854687143                                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                                            |
| Herstellername                          | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D200 P 25W 840 U19 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x26                        |
| Watt                     | 25W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Helle Farbe                               | Weiß                         |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 55                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 3625lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 145                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Opal                         |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 117 |
| Durchmesser (mm) | 215 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour